



UPM

UPM RAFLATAC PRODUKTE
TECHNISCHE INFORMATION

07.12.2007 GER 874

KLEBER SP 3H
PERMANENT SP3H (Raflatac-Kennzeichen)

Typ Universell stark permanent haftend, für Bogenware.
Zusammensetzung Modifizierte Acrylat-Dispersion.
Einsatz Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen hohe Anfangshaftung auf rauhen Oberflächen verlangt wird. Sehr gute Beständigkeit gegen Kantenablösung. Auch zu empfehlen für gewölbte Oberflächen und Wellpappe. Gute Wärmebeständigkeit.

Kenndaten

Anfangshaftung min.	13	N	FTM 9
Kohäsion min.	2,0	h	FTM 8
Etikettiertemperatur	5	°C	
Einsatztemperatur min.	-10	°C	
Einsatztemperatur max.	80	°C	
Einschränkungen	Nicht in kalter Umgebung verwenden.		
Zusätzliche Information	Genehmigung: Das Forschungszentrum ISEGA hat die Kleberzulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmittel gegeben.		
Lagerfähigkeit	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte 2 Jahre ab Herstellungsdatum.		

UPM RAFLATAC

ZUR BEACHTUNG

Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Diese Veröffentlichung ersetzt alle früheren Ausgaben. Änderungen der Informationen ohne Vorankündigung vorbehalten.